

Hammerite No.1 Anti-Rust

Juni 2010



Produktbeskrivelse

Hammerite No.1 Anti-Rust er en effektiv primer, der indeholder zink, som giver en perfekt base for overmaling med de fleste typer af maling. Den kan bruges direkte på rust og forhindrer ny rustdannelse. Produktet kan bruges overalt i hjemmet, haven og bilen, på metalgenstande, der skal beskyttes mod yderligere korrosion.

Brugervejledning

Fjern løs maling og rust med stålbørste og slib overfladen med slibepapir korn 280. Affedt overfladen med rens benzine. Omrør malingen grundigt før brug.

Behandling

Påfør 1-2 lag og sørg for, at malingen dækker kanter og hjørner. Flere lag giver bedre beskyttelse. Malingen er overfladetør efter ca. 1 time og kan overmales efter 4 timer. For det bedste resultat ventes 24 timer før overmaling. Ideelle temperatur for malearbejdet er mellem +8 og +25° C. Malearbejdet bør ikke udføres, hvis temperaturen er under 8 ° C.

Tekniske data

Binder: alkydharpiks
Rækkeevne: ca 10m² / liter
Overfladetør: 1 time (ved 20 ° C)
Genmalingstør: 4 timer (ved 20 ° C)
Vægtfylde: 1,30 g/cm³
Temperaturbestandighed: -30 ° C til 150 ° C (80 ° C kontinuerligt)
Salttågetest: > 1000 timer (ASTM B117 1973)
Holdbarhed: Mindst 2 år i uåbnet emballage
Emballage: 250 ml og 750 ml
Farver: Brown
Rengøring af værktøj: Hammerite penselrens og fortynder
Opbevaring: Tørt og ventileret. Beskyttet mod frost og stærkt sollys.
Tom emballage: Aflleveres til den kommunale modtageordning
MAL-kode: 2-1
EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 500g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 499 g/l VOC.